

## RPX 35/40

### Plaques réversibles hydrauliques légères

- Nouvelle gamme de plaques vibrantes réversibles étudiées spécifiquement pour le marché de la location
- Très rapide : 27 m/mn
- Force de compactage élevée : 35 kN
- Démarrage électrique à clé et voyants à LED de contrôle sur modèle RPX 35/40DE
- Horamètre/compte-tours en série sur RPX 35/40 (Honda) et RPX 35/40DE
- Batterie sèche lithium-ion, pas d'acide liquide
- Timon très faible niveau de vibrations, réglable en hauteur et verrouillable
- Option patin de pavage disponible


RPX 35/40



RPX 35/40 D



RPX 35/40 DE



- Kit de roues intégré, transport facilité en toute sécurité.

Caractéristiques techniques	RPX 35/40	RPX 35/40 D	RPX 35/40 DE
Moteur Honda GX200 essence ch/kW	5,5/4	-	-
Moteur Hatz 1B20 Diesel ch/kW	-	4,2/3,1	4,2/3,1
Démarrage électrique	-	-	X
Régime moteur t/mn	3000	3000	3000
Dim. plaque larg. x Long. mm	400 x 700	400 x 700	400 x 700
Vitesse m/mn	27	27	27
Pente degré	20°	20°	20°
Niveau de vibration m/sec <sup>2</sup>	3,1	2,4	2,4
Pression statique kg-m <sup>2</sup>	1351	1436	1449
Force de compactage kN	35	35	35
Fréquence vibrations Hz	81	81	81
Niveau sonore dB(A)	108	108	108
<b>Classification</b>	<b>PQ3</b>	<b>PQ4</b>	<b>PQ4</b>
<b>Poids</b> kg	<b>176</b>	<b>187</b>	<b>189</b>
<b>Références</b>	<b>B161-9-202</b>	<b>B161-9-200</b>	<b>B161-9-201</b>
<b>GENCOD</b>	<b>5031403034991</b>	<b>5031403035028</b>	<b>5031403035042</b>

Version plaque largeur 500 mm	RPX 35/50	RPX 35/50D	RPX 35/50DE
<b>Références</b>	<b>B161-9-205</b>	<b>B161-9-206</b>	<b>B161-9-204</b>
<b>GENCOD</b>	<b>5031403035172</b>	<b>5031403035035</b>	<b>5031403015020</b>

Version plaque largeur 600 mm (RPX 35/60, 35/60D, 35/60DE), nous consulter.