

## SILENTSTAR 6000D MYN



## Informations supplémentaires

<b>Puissance max. (230 V Mono) (kW):</b>	5,2
<b>Puissance max. <math>\cos\phi=0,8</math> (230V Mono) (kVA):</b>	6
<b>Puissance assignée ou continue (COP) (kW):</b>	4,4
<b>Puissance Sonore CEE (LwA):</b>	97
<b>Pression Acoustique - 7 m (dB(A)):</b>	72
<b>Tension Nominale de l'alternateur:</b>	230 V - Monophasé
<b>Type de l'alternateur:</b>	Sans bague ni balais, 2 pôles
<b>Régulation de tension:</b>	Condensateur
<b>Fréquence (Hz):</b>	50
<b>Marque du moteur:</b>	Yanmar
<b>Carburant:</b>	Diesel
<b>Capacité du réservoir (L):</b>	22
<b>Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):</b>	14:20
<b>Démarrage:</b>	Électrique
<b>Équipement:</b>	1 Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko 1 Prise monophasée 230V - 16A CE 1 Prise monophasée 230V - 32A CE Prises protégées par disjoncteur thermique Raccord branchement direct tableau Voltmètre Compteur horaire Démarreur électrique Sécurité manque d'huile électronique
<b>Dimensions LxIxH (mm):</b>	860 x 560 x 720
<b>Dimensions emballage LxIxH (mm):</b>	1130 x 630 x 930
<b>Poids net à sec (kg):</b>	170
<b>Poids brut emballé (kg):</b>	175
<b>Kit brouette en option:</b>	SILE6BRTE
<b>Options:</b>	Démarrage à distance 10 m, Démarrage automatique ATS normal/secours,
<b>Régulateur de tension électronique (AVR)</b>	