



BWR 650



Rouleau Duplex hydrostatique arasant des deux côtés

Conception robuste et grande fiabilité :

- Entraînement hydrostatique par moteurs Sauer Danfoss
- Système d'arrosage anticorrosion, châssis de protection très robuste capots de protection latéraux en acier...
- Frein de parking, protection du bouchon de radiateur

Nouvelle génération de moteurs diesel Kubota :

- Moteur monocylindre diesel refroidis par eau
- Respect des normes CE anti-pollution 2008
- Faible niveau sonore

Excellente ergonomie :

- Arasant des deux côtés : largeur 700 mm avec surplomb latéral de 25 mm
- Timon rabattable et verrouillable
- Parfaitement équilibré, très maniable et ne marque pas les enrobés
- Vibreur central très accessible

Données techniques

Poids (kg)	675
Dim. L x l x H hors-tout (mm)	2.385 x 700 x 1.150
Larg. / Diam. des tambours (mm)	650 / 402
Vitesse d'avancement marche avant/arrière (km/h)	> 3.6
Fréquence de vibrations (Hz)	55
Force centrifuge (kN)	20
Capacité du réservoir d'eau (l)	35
Capacité du réservoir d'huile (l)	18
Moteur	Kubota E75NB3
Puissance nominale/maximale (kW/rpm/k W)	4.0/2500/4.8
Système de démarrage	Electrique

www.BelleGroup.com

No. 1 de L'Équipement Léger de Construction



COMPACTAGE... MALAXAGE... TRAVAIL DU BETON... COUPE... HYDRAULIQUE... TRANSPORT