



LEVPANO®

LEVPANO® I
LEVPANO® II
LEVPANO® Electrique
LEVPANO MASTER®
LEVPANO COMBI® 400 & 450
ACCESSOIRES



Tout notre catalogue d'outillage professionnel pour le bâtiment :



ACCUEIL | L'ENTREPRISE | LIENS UTILES | NOUS CONTACTER

LEVPANO® II



Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension.
Bras télescopiques et repliables pivotant sur 360° avec système de blocage.
- Poignée de basculement des bras ergonomiques.
- 8 patins antidérapants.
- 2 sabots escamotables à bords arrondis.

Système de sécurité breveté, constitué de 2 câbles :
1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute.

Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage. Cela permet une grande maniabilité de l'appareil.

Piètement 3 roues facilitant le travail sur certains chantiers encombrés : gaines électriques, gaines d'aération...



Empattement de 1,20x1,20x1,13 m permettant une grande stabilité avec des plaques de grandes dimensions.
- 3 roues de diamètre 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.

Conforme à la norme CE et à l'article L233-5 du code du travail. Contrôlé par un organisme agréé : SOCOTEC. Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité. Peinture époxy.



Hauteur de chargement pour pose horizontale 0,82 m.

Hauteur minimale plaque horizontale : 1,40 m.

Hauteur maximale de pose plaque horizontale : 3,50 m ou 4,00 avec la rallonge de 0,50 m (réf. 51.201.0) en option.

Ouverture maximum des 2 bras de bout : 3,06 m.

Charge utile : 75 kg.

Entraînement de la colonne par câble avec système de sécurité anti-chute grâce au 2ème câble (breveté). Treuil anti-retour fixé sur la poignée de manœuvre permettant un très bon guidage de l'appareil.

3 roues dont 2 équipées d'un système de blocage.

Poids de l'appareil : 38 kg.



Une gamme complète d'appareils pour TOUTES LES SITUATIONS DE POSE de la plaque de plâtre.

Fabricant d'outillage professionnel pour le bâtiment
ROGER MONDELIN S.A.S.

LEVPANO®, une innovation
ROGER MONDELIN S.A.S.
ZI Le Maroquin
F 42820 Ambierle
Tél. : +33(0)4 77 65 63 35
Fax : +33(0)4 77 65 67 57

COMMUNIQUE :